

Auth: NoAuth

Authentifizierung: NoAuth

- normalerweise muß sich ein Benutzer am Guacamole anmelden (üblich: Benutzername und Kennwort)
 - ⇒ erst dann erhält er die Liste der eingerichteten Server-Verbindungen
 - ⇒ Grund: hier könn(t)en auch bereits Anmeldedaten hinterlegt sein
- die Erweiterung **NoAuth** bietet quasi einen anmeldefreien (anonymen) Zugang
- *NoAuth* wird in der `guacamole.properties` aktiviert
- es verfügt über eine eigene XML-Konfigurationsdatei (`/etc/guacamole/noauth-config.xml`)

Installation

- Herunterladen der Extension:

```
wget
https://sourceforge.net/projects/guacamole/files/current/extensions/guacamole-auth-noauth-0.9.14.tar.gz
```

- Alternative / Mirror

```
http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/ftp.apache.org/dist/guacamole/0.9.14/binary/guacamole-auth-noauth-0.9.14.tar.gz
```

- auspacken:

```
tar -xvzf guacamole-auth-noauth-0.9.14.tar.gz
```

- in das Extensions Verzeichnis kopieren:

```
cp guacamole-auth-noauth-0.9.14.jar /etc/guacamole/extensions/
```

Konfiguration

- Aktivieren der Erweiterung in der `guacamole.properties`:

```
editor /etc/guacamole/guacamole.properties
```

```
...
# NoAuth properties
noauth-config: /etc/guacamole/noauth-config.xml
...
```

- Bearbeiten der `noauth-config.xml` (Beispiele im Verzeichnis `./example/`)

```
editor /etc/guacamole/noauth-config.xml
```

minimal(st)e Konfiguration für RDP

```
<configs>
  <config name="<Name des Servers>" protocol="rdp">
    <param name="hostname" value="<server ip oder name>" />
    <param name="port" value="3389" />
  </config>
</configs>
```

From:

<https://wiki.lug-wr.de/wiki/> - Wiki der Linux User Group Wernigerode

Permanent link:

<https://wiki.lug-wr.de/wiki/doku.php?id=public:sw:guacamole:installation:auth-no>



Last update: **2019/11/15 08:56**